






Fiche technique **GUTEX**® Standard-n



Fotos: GUTEX Archiv, WOLF-Haus

GUTEX Standard-n convient à des utilisations multiples dans les intérieurs

| Données techniques | Standard-n |
|---|-------------------------------|
| Profilage du chant | arrondi |
| Épaisseur (mm) | 6/8/10/12/15/18 |
| Longueur x largeur (mm) | 2500 x 1000/1500* |
| Densité brute (kg/m ³) | 250 |
| Mètres carrés par panneau (m ²) | 2,5/3,75 |
| Poids par panneau (kg) | 1,5 - 4,5 |
| Poids par m ² (kg) | 3,75 - 9,38 |
| Nombre de panneaux par palette (pce) | 170/130/100/80/70/55 |
| Mètres carrés par palette (m ²) | 137 - 637 |
| Poids par palette (kg) | 700/1000 |
| Valeur nominale de la conductivité thermique λ_D (W/mK) | 0,046 |
| Valeur nominale de résistance à la conductibilité de la chaleur R_D (m ² K/W) | 0,10/0,15/0,20/0,25/0,30/0,40 |
| Indice de diffusion de vapeur (μ) | 5 |
| Indice sd (m) | 0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,09 |
| Tension / Résistance à la pression (kPa) | 100 |
| Résistance hydraulique (kPa*s/m ³) | 100 |
| Absorption d'eau à court terme (kg/m ²) | ≤ 2,0 |
| Capacité thermique spécifique (J/kgK) | 2100 |
| Comportement au feu : Euroclasse, selon la norme DIN 13501-I | E |
|      | |

Appellation: WF-EN13171-T4-WS2, 0-CS(10/Y)100-MU5-AF100

Composants:

- Pin et sapin non traité de la Forêt Noire
- Adjuvants : 2% paraffine

Domaines d'application :

- isolation thermique et phonique pour sol, mur et plafond
- aménagement intérieur des combles
- aménagement de caves sèches
- coffrage de parement pour bétonner mur et plafond (intérieur)
- dans l'industrie, p. ex. support d'accroche, cloison, intérieur de porte, matériel d'emballage, talon de chaussures

Avantages:

- isolation thermique supplémentaire
- bonne isolation phonique
- protection supplémentaire contre la chaleur estivale et le froid hivernal
- ouvert à la diffusion de la vapeur
- fabriqué en Allemagne (Forêt Noire)
- Le bois est un matériau durable recyclable
- sans risque suivant les principes de l'architecture bio-écologique (certificat natureplus)

Consignes de pose :

- stockage et mise en œuvre des panneaux au sec
- lors de la découpe utiliser une scie circulaire manuelle avec aspiration
- Découpe: jusqu'à une épaisseur de 10 mm avec le couteau GUTEX pour revêtement de sol ou à moquette
- lorsqu'il y a plusieurs couches poser en décalant les joints

Sous réserve d'erreurs d'impression, de modifications et de fautes. La présente fiche produit correspond au stade de développement actuel de nos produits et devient caduque en cas d'apparition d'une nouvelle version.

Le produit n'est pas obligatoirement compatible dans des cas particuliers. À la livraison, la garantie et la responsabilité se conforment à nos conditions générales de vente.



NATURELLEMENT EN BOIS