

Heraklith® panneau standard



Uniquement disponible avec :

laine de bois finition [1.5 mm]
bois naturel (sans enduit)

non biseauté



Applications

Applications en gros-œuvre comme l'habillage de tunnels ferroviaires et/ou d'écrans acoustiques.

Avantages

- La bonne résistance à l'humidité le rend idéal pour les applications extérieures
- Excellent comme paroi d'absorption acoustique pour le trafic routier et ferroviaire (spécifications sur demande)

Produits

Heraklith panneau standard [1.5 mm]			
R _d (m ² .K/W)	Épaisseur totale (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)
0,30	25	600	2000
0,40	35	600	2000
0,60	50	600	2000

Le panneau standard est un produit non conditionné. Nous vous conseillons bien volontiers sur les possibilités en matière d'applications extérieures.

Propriétés techniques

Propriétés	Valeur
Résistance à la compression	≥ 200 kPa
Euroclasse résistance au feu	B, s1, d0
DoP-code	W4077APCPR
pour plus d'informations:	www.dopki.com



20889



03



Fixation

A fixer avec vis à béton KI
ou chevilles à frapper massives



Heraklith® est une marque déposée de **KNAUF INSULATION**

DISTRIBUTION BELUX

Albintra
BOUWSPECIALITEITEN • SPECIALITES DU BATIMENT

nv ALBINTRA sa
Bistweg 80
B-2520 BROECHEM
Tél. 03/470 12 12
Fax 03/470 12 00
Email: info@albintra.be
www.albintra.be

Heraklith®