

ECOTEC TOP WHITE Peinture de Dispersion Blanche
Pour mur, plafond intérieur

Propriétés :

- Peinture blanche couvrante
- Sans solvants ; haute élasticité
- Respirante, inodore, antistatique. Contribue à un environnement sain
- Temps de séchage entre deux couches 6 à 12 heures
- Lavable selon les normes EN 13 300

2.5 l couvrant une surface, suivant l'absorption du support, +/-20 m²

5 l couvrant une surface, suivant l'absorption du support, +/-40 m²

10 l couvrant une surface, suivant l'absorption du support, +/-80 m²

Préparation support

Le support doit être propre, sec et dégraissé

Avant de peindre, isolez les tâches d'eau, de suie, de nicotine avec une couche de fond Ecotec

Rebouchez et poncez les irrégularités

Application

Bien remuer avant l'application

Appliquez 1 ou 2 fines couches de façon uniforme en croisant le rouleau (ou la brosse rectangulaire) dans toutes les directions

Pour les supports absorbants, appliquez une première couche diluée avec maximum 10% d'eau, attendre le séchage complet (+/- 12h) pour appliquer la deuxième couche. La peinture a tendance à sécher par zones. Les irrégularités éventuelles disparaîtront durant le séchage.

Consommation

7 à 10 m² / litre selon le type de support. Ne pas appliquer en dessous de 5°C

Outils, nettoyage : Rouleau, brosse, vaporisateur. Nettoyage à l'eau tiède savonneuse

Composition

Eau, marbre en poudre, craie, cellulose, dioxyde de titane (pigment minéral blanc), résidus d'acide acétique, carbonate de calcium, phosphate, 0.1 % de conservateur synthétique

COV : 0.5 gr / l (valeur limite EU en 2007 75gr/l en 2010 30 gr/l)

Conservation

- Conservation au frais, au sec, à l'abri du gel
- Sous emballage hermétique durée de conservation au moins 1 an

Mesure de sécurité

- Non classé toxique