



1. Description:

Peinture dispersion satinée, sans solvant et à haute élasticité pour murs et plafonds en intérieur.. L'Eco-Satin est une peinture microporeuse qui contribue ainsi à créer un milieu climatique sain. Elle a un effet antistatique, possède un grand pouvoir couvrant au mouillé, ne goute pratiquement pas et ne fait pas d'éclaboussure. Très riche en corps solides(poids spéc. 1,6 env.), cette peinture a un très bon couvrant et garnissant.

2. Contenu:

2,5L	Art.Nr.5-1421
5 L	Art.Nr.2-1422
10 L	Art.Nr.2-1423

3.Rendement

100-140 ml/m², 7-10 ml/m² en fonction du support. En cas de supports très poreux, calculer la consommation en faisant des tests sur place. Une deuxième couche permet d'obtenir une épaisseur de couche de 120µm environ.

4.Couleur:

Blanc. Sur demande on crée presque toutes les couleurs correspondantes aux codes NCS ou RAL.

5.Dilution:

Si nécessaire, diluer au cas par cas avec maximum. 10 % d'eau.

6. Temps de séchage:

En fonction de la température et de l'humidité atmosphérique recouvrable après 6-12 hrs. Séchage complet en 10 jours.

7. Domaines d'application :

Peinture murale intérieure satinée pour tous supports minéraux comme béton, briques, maçonnerie et crépi, ainsi que pour supports organiques secs, absorbants et dégraissés tels que le papier ingrain, bois, panneaux de placoplâtre et panneaux de tissu, papier peints en fibres de verre.

8.Caractéristiques

8.1. Caractéristiques techniques

Résistance à l'abrasion selon norme EN 13300. Sèche bien, bon pouvoir couvrant, excellent pouvoir garnissant. Perméabilité à la vapeur d'eau. Inodore. Se dilue à l'eau. Ne goute presque pas.

8.2. Caractéristiques biologiques

L'Eco-Satin est fabriquée à base de matières premières naturelles non toxiques, et sans danger pour les eaux ni l'environnement. Elle est antistatique.

Grâce à sa composition et à l'usage correct elle n'a pas d'effets négatifs sur la santé ou le milieu.

9. Application:

9.1. Préparation

Les anciens revêtements solubles à l'eau comme les couches de colle ou les enduits à la chaux devront impérativement être décapés avec soin. Griffier les couches de vernis et de peinture glycérophtalique avec un instrument mécanique. Éliminer les restes de peinture au autres matières non adhérentes par brossage. Pour les supports sableux ou très poreux, il est recommandé de passer une primaire avec de la peinture en dispersion aqueuse Ecotec diluée (addition de 10% d'eau). Avant de peindre, isoler les tâches d'eau, de nicotine et de suie avec la couche Iso Mur.

9.2. Application

Le support doit être propre, sec et dégraissé Bien remuer avant usage. Le plein effet couvrant n'est obtenu que lorsque le support est entièrement sec (nouvelles constructions!). Si la mise en œuvre est effectuée soigneusement, une couche suffit pour couvrir le support. Si le pouvoir couvrant n'est pas obtenu ç la première passe ou si le support est très absorbant, passer une deuxième couche.

10.Outils

Rouleau à peindre, brosse spéciale plafond. En cas d'utilisation d'un pistolet(p.ex. Wagner 523, pression >120 bar selon taux de dilution), diluer la peinture. Nettoyer les outils après usage avec de l'eau tiède et du savon.

11. Conservation

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel. Sous emballage hermétique durée de conservation au moins 9 mois.

12. Composition

Eau, craie, marbre en poudre, hydroxide de sodium, cellulose, blanc de titane, phosphate, ester d'acide acétique 0,1 % produit conservateur synthétique (Isothiazolinone).

EUH208: Contient 2-Methyl-2H-Isotiazol-3-on + 1,2-Bezisotiazol-3(2H)-on. Peut produire une réaction allergique.

EUH210 : Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Poids : env. 1,7 g/ml

Densité: env. 60% poids

Viscosité (à 20C°) épaisse

Pouvoir couvrant (valeur k): >99,8% - blanc: 89%

13. Classe IMCO/IMDG

Non-toxique

14. Mesures de sécurité

Conserver hors de portée des enfants

15. COV valeur limite en E.U.:

Catégorie h-Wb ;

Dès 01-01-2007 : 50gr./L

Dès 01-01-2010 : 30gr./L

Cette peinture contient 0,5gr./L

Les indications sont destinées à apporter une aide technique à l'utilisateur, mais ne sauraient remplacer le contrôle de l'adéquation du produit et du support ; qui devra être effectué pour chaque cas particulier. Tenez compte de la fiche technique ! Peinture produit par Ecotec Naturfarben GmbH,

distribué en Benelux et en France par :

Ecotec Natural Paints

info@ecotec-naturalpaints.be