



Stuc&Floor Enduit de finition brillant à base de chaux

Dénomination	Enduit de finition intérieur brillante à base de chaux, coloré dans la masse
Couleurs	<ul style="list-style-type: none"> • Gamme de couleurs de base suivant la carte de couleur de Stuc & Staff • peuvent être mélangées entre elles • gamme de couleurs peut être étendue sur demande
Composition	Chaux aérienne, ciment Vicat, ocres, oxydes de fer, cellulose, polymères, pigments naturels, granulats très fins
Conditionnement	Sacs de 20 kg, conservation : 6 mois dans un endroit sec
Consommation	8 à 10 m ² par sac en fonction du type de sous-couche et de l'épaisseur souhaitée (2 à 3 mm)

SOUS-COUCHE

Général	<ul style="list-style-type: none"> • le support doit être sec, propre, solide et rugueux • ne pas appliquer sur des supports humides en permanence • la sous-couche doit avoir un effet absorbant uniforme
Enduit de base	dépoussiérer
Surfaces lisses	traiter préalablement avec un produit d'accrochage, appliquer une couche de base de Unitop Clay ou Unitop Lime afin d'obtenir une sous-couche avec un effet absorbant uniforme
Plaques en plâtre	Rejointoyer soigneusement, traiter préalablement avec un produit d'accrochage et appliquer une 1 ^{ère} couche de Unitop Clay ou Unitop Lime
Enduits existants	En fonction de la rugosité, traiter préalablement avec un produit d'accrochage et appliquer une 1 ^{ère} couche de Unitop Clay ou Unitop Lime ou rendre la sous-couche plus rugueuse

MISE EN OEUVRE

Général	<ul style="list-style-type: none"> • mélanger mécaniquement un sac de 20 kg avec environ 8 litres d'eau afin d'obtenir une pâte homogène • Stuc&Floor est appliqué en 2 ou 3 couches <p>laisser reposer minimum 30 minutes et mélanger encore une fois en ajoutant un peu d'eau ou produit si nécessaire afin d'obtenir une pâte homogène</p>
---------	---

REMARQUES	<ul style="list-style-type: none"> • après mélange, Stuc&Floor se conserve 1 semaine dans un récipient bien fermé
1 ère couche	<ul style="list-style-type: none"> • appliquer une 1ère couche avec une taloche en inox sur une épaisseur de 3 mm • éponger prudemment afin d'enlever les irrégularités • laisser sécher complètement
2 ième et 3ième couche	<ul style="list-style-type: none"> • appliquer une 2ième couche avec une taloche en inox sur une épaisseur de 2 mm • le même jour, après absorption ou évaporation partielle de l'eau par la sous-couche, (le mortier ne brille plus) on applique une 3 ième couche plus fine et en même temps on commence à polir l'enduit • avec une pression légère on taloche l'enduit jusqu'à l'obtention d'une apparence brillante • En fonction de la finition souhaitée, on peut continuer à polir et retravailler jusqu'à ce que l'enduit aie fini sa prise • En fonction de la force absorbante de la sous-couche et d'autres facteurs (humidité et température ambiante) on peut polir et retravailler pendant 2 à 6 heures
Finition	<ul style="list-style-type: none"> • après séchage complet on peut saturer Stuc&Floor avec une solution savonneuse à base de l'huile d'olive (finition Tadelakt traditionnelle) • cette solution savonneuse (diluée 1 sur 10) est appliquée avec une éponge et en plusieurs couches jusqu'à saturation (les gouttes d'eau coulent), après on enlève les traces de savon avec un chiffon doux

ASPECTS ECOLOGIQUES

Général	Stuc&Floor contient 98% de produits naturels
Entretien	<ul style="list-style-type: none"> • Stuc&Floor peut être entretenu périodiquement avec une solution savonneuse à base d'huile d'olive • les pigments naturels peuvent donner des légères différences de couleurs dans le processus de production de la même couleur • nettoyer les outils à l'eau • les taches d'eau, de suie et autre taches tenaces doivent être isolées avec une peinture adéquate • si on a appliqué une sous-couche isolante, on applique d'abord une couche de Unitop Lime afin d'obtenir une sous-couche uniformément absorbante • Stuc&Floor peut être appliqué et poli en une seule couche avec une épaisseur minimale de 3 mm à condition que le support soit une couche de Unitop Lime bien préparé • il faut utiliser cette fiche technique comme directive, S & S ne peut pas être responsable des dommages directes ou indirectes qui seraient occasionnés par une utilisation incorrecte du produit ou de l'information fournie • Stuc&Floor contient de la chaux aérienne et peut être irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau, porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux