

Silicaatgrondering / Couche de fond au silice

TOEPASSING

- Muren en plafonds binnenshuis
- Ter versteviging van poreuze, sterk absorberende, zanderige ondergronden (o.a. minerale pleisters, bakstenen en voegen)
- Grondering voor façadeverf op basis van silicaat en verdunningsmiddel voor eerste laag façadeverf.
- Tevens geschikt als afwerkingslaag voor minerale pleisters. Zorgt ervoor dat vocht, vuil of stof niet kunnen indringen.

EIGENSCHAPPEN

- Ademend en vochtregulerend, antistatisch, zorgt hierdoor voor een verbeterd klimaat in de leefruimte.
- Waterafstotend en kleurloos.

VOORBEREIDING

- Ondergrond: droog, zuiver en vetvrij;
- Eventuele loszittende verfresten of wateroplosbare kalkverven verwijderen;
- Alle omgevingsoppervlakken zoals glas, metaal, pvc afplakken.

VERWERKING

- Silicaatgrondering goed oproeren en gelijkmatig aanbrengen;
- Niet gebruiken bij directe inwerking van zonlicht.
- Droog na +/- 1uur overschilderbaar na 12u.;
- Eventuele spatzen onmiddellijk verwijderen.

REINIGING

- Met water en zeep

SAMENSTELLING

- Water, gestabiliseerd waterglas, styrolstabilisator
- VOC norm in E.U.: Dit product bevat 0,5g/L. Categorie: h; Type: WG; Grenswaarden VOC gehalte vanaf 01/01/2010: 30g/L

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Geen gevaarclassificatie;
- Alkalisch;
- Bij aanraking met ogen of huid steeds met veel water afspoelen
- Ook niet-giftige producten dienen voor kinderen onbereikbaar te zijn.
- Lees voor gebruik steeds de technische fiche!

DESTINATION

- Murs et plafonds à l'intérieur;
- Fixateur pour les surfaces minérales comme le béton, enduits, briques...

PROPRIÉTÉS

- Laisse respirer le support;
- Fixateur incolore pour fonds poudreux;
- Renforce les supports sableux et régularise la capacité d'absorption;
- Antistatique;
- Couche de fond pour les peintures façades à base de silice.

PRÉPARATION

- Support doit être propre, sec et dégraissé;
- Ne pas appliquer en plein soleil;
- D'abord enlever les restants d'anciennes peintures.

APPLICATION

- Bien remuer;
- Immédiatement enlever les taches avec de l'eau!
- Temps de séchage: en fonction de la température et de l'humidité ambiante;
- Sec en 1h. recouvrable après min. 12h.
- Éliminez immédiatement les éclaboussures.

NETTOYAGE

- Avec de l'eau et du savon

COMPOSITION

- Eau, silices stabilisés, agents stabilisants;
- COV norme en U.E.: ce produit contient 0,5g/L; Categorie: h Type: PA valeur maximum des 01/01/2010: 30g/L

MESURES DE SÉCURITÉ

- Non classée toxique;
- Alcalin, en cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau;
- Conserver hors de portée des enfants;
- Toujours contrôler la fiche technique avant l'usage!



12u/h



+5°C



max. 10%



5-7m²



1-1602



Produced in Germany
Distributed by Ecotec - YMP Sales bvba
Hoek 76 unit 72 • 2850 Boom
tel +32 3 322 94 14
info@ecotec-naturalpaints.be

Member of

